



Legenda de peças - TERREO	
anelho	
vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2"	1pç
0mm - 1 1/2"	
ais	
álvula de descarga baixa pressão	
1/2"	1pç
C Acessórios	
olsa de ligação p/ vaso sanitário	
1/2"	1pç
ubo de descarga VDE.	
8 mm	1pç
ubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa.	
8 mm	1pç
C rígido soldável	
belho 90° soldável	1pç
0 mm	
C rígido soldável	
el 90 soldável	1pç
0 mm	
anelho	
orneira de lavatório	
5 mm - 1/2"	1pç
C Acessórios	
ngate flexível plástico	
12 - 30cm	1pç
oldável azul c/ bucha latão	
elho de redução 90° soldável com bucha de latão	1pç
5 mm- 1/2"	
anelho	
orneira de lavatório	
5 mm - 1/2"	1pç
C Acessórios	
ngate flexível plástico	
2 - 30cm	1pç
oldável azul c/ bucha latão	
el red 90 sold c/ bucha latão B central	1pç
5 mm - 1/2"	
C rígido soldável	
el 90 soldável	1pç
ais	
registro de gaveta c/ canopla cromada	
1/4"	1pç
C rígido soldável	
dapt sold curto c/bolsa-roscas p registro	2pç
5 mm - 3/4"	
anelho	
orneira de Jardim	
5 mm x 1/2"	1pç
oldável azul c/ bucha latão	
elho de redução 90° soldável com bucha de latão	1pç
5 mm- 1/2"	
C rígido soldável	
belho 90° soldável	1pç
5 mm	

NOTAS:

1. A REDE DE ÁGUA FRIA SERÁ DE PVC SOLDÁVEL PN 750 kPa COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA;
2. TODAS AS CONEXÕES NOS APARELHOS DEVERÃO TER BUCHA DE LATÃO CONFORME DETALHE ISOMÉTRICO;
3. DEVERÃO SER UTILIZADAS APENAS CONEXÕES INDICADAS PELO FABRICANTE DAS AS CONEXÕES DEVERÃO SER SOLDADAS CONFORME PROCESSO INDICADO PELO FABRICANTE;
4. NÃO SERÁ ADMITIDO O USO DE FOGO PARA MOLDAGEM DE CONEXÕES OU TUBO.

AF-xx ÁGUA FRIA- PVC

----- TUBULAÇÃO PVC SOLÁVEL SOB O PISO /SOLO
 _____ TUBULAÇÃO PVC SOLDÁVEL EM PAREDE OU SOB FORRO



OS DOIS MÉTODOS DE CÁLCULO DOS PREÇOS VEM A SÃO BENEFICÍOS ASSIMILÁREIS, E O SEU BENEFÍCIO